

**10 YIL
GARANTİ**



**Üstün Yüzey Kalitesi ve
Geniş Ölçü Seçenekleri ile
DemirDöküm
Panel Radyatör**

0850 222 1 833
demirdokum.com.tr

DD DemirDöküm

DemirDöküm Panel Radyatör

Teknik özellikler



Geniş Ölçü ve Tip Seçenekleri

33 mm DemirDöküm Panel Radyatörlerde 400 ile 3000 mm arasında uzunluk seçenekleri sunulmaktadır.



Dünyanın Tercihi

33 mm DemirDöküm Panel Radyatörler TSE (Türkiye), BSI (İngiltere), DIN (Almanya), CE gibi belgelere sahip olup; kalitesi tüm dünya tarafından onaylanmıştır. LRQI ve TSE onaylı ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahiptir.



Yüksek İşletme Basıncı

13 bar basıncında test edilen 33 mm DemirDöküm Panel Radyatörler yüksek işletme basıncına dayanım sağlamaktadırlar.



10 Yıl Garanti

Zirkonyum ve kataforez boya teknolojileri kullanılarak üretilen 33 mm DemirDöküm Panel Radyatörler 10 yıl garanti ile satışa sunulmaktadır.

Teknik Özellikler

Oda Sıcaklığı

Tip	Anma	10 °C		12 °C		15 °C		18 °C		20 °C		22 °C		24 °C		26 °C		
	Ölçüsü	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	n
21 Plus	300	1.229	1.057	1.175	1.011	1.097	943	1.019	876	968	832	918	789	868	746	819	704	1,31
	400	1.523	1.310	1.456	1.252	1.359	1.169	1.262	1.085	1.199	1.031	1.137	978	1.075	925	1.014	872	1,31
	500	1.881	1.557	1.732	1.490	1.615	1.389	1.500	1.290	1.425	1.226	1.351	1.162	1.277	1.098	1.205	1.036	1,31
	600	2.099	1.805	2.007	1.726	1.872	1.610	1.738	1.495	1.651	1.420	1.565	1.346	1.479	1.272	1.395	1.200	1,32

TS EN 442 değerleridir. Isıl Güç (watt; kcal/h) 75°C - 65°C

Bu değerler 1m radyatör için geçerlidir.

Oda Sıcaklığı

Tip	Anma	10 °C		12 °C		15 °C		18 °C		20 °C		22 °C		24 °C		26 °C		
	Ölçüsü	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	n
22 Plus	300	1.503	1.293	1.447	1.244	1.364	1.173	1.283	1.103	1.229	1.057	1.175	1.011	1.123	966	1.071	921	1,31
	400	1.864	1.603	1.794	1.543	1.691	1.454	1.589	1.367	1.523	1.310	1.456	1.252	1.391	1.196	1.326	1.140	1,31
	500	2.217	1.907	2.134	1.835	2.011	1.729	1.890	1.625	1.811	1.557	1.732	1.490	1.654	1.422	1.577	1.356	1,31
	600	2.571	2.211	2.474	2.128	2.332	2.006	2.191	1.884	2.099	1.805	2.007	1.726	1.917	1.648	1.827	1.571	1,32

TS EN 442 değerleridir. Isıl Güç (watt; kcal/h) 90°C - 70°C

Bu değerler 1m radyatör için geçerlidir.

